

**STS Leichtrohrschelle Klick-Fix mit Gummieinlage**

Material: DC01 - DIN EN 10130

Oberfläche: Promatverzinkt (min. 8 µm)

Anschluss: Kombi M8 / M10 Innengewinde (A)

Klemmschraube: Kombischraube Schlitz- und Kreuzschlitz (M)

Dämmmaterial: EPDM

EPDM-Einlage: 4, 4,5 bzw. 5 mm

Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +120° C

Geräuschminderung: bis 18 dB(A)



Orig. Nr.	Spannbereich mm	Dim.	L mm	H mm	B x S mm	Gewicht kg	📦 Stück	📦 Stück		CHF Stück
51.300	12 - 14	1/4"	48	30	20 x 1.5	0.04	1	50	32401-0506	2.30
51.301	15 - 19	3/8"	52	32	20 x 1.5	0.05	1	50	32401-0507	2.35
51.302	20 - 24	1/2"	57	35	20 x 1.5	0.05	1	50	32401-0508	2.55
51.303	25 - 30	3/4"	63	38	20 x 1.5	0.06	1	50	32401-0509	2.70
51.304	32 - 37	1"	70	41	20 x 1.5	0.06	1	50	32401-0510	2.85
51.305	40 - 46	5/4"	80	46	20 x 1.5	0.07	1	50	32401-0511	3.30
51.306	48 - 53	1 1/2"	90	51	20 x 2.0	0.10	1	50	32401-0512	4.20
51.307	54 - 58		95	53	20 x 2.0	0.11	1	50	32401-0513	4.35
51.308	59 - 62	2"	99	55	20 x 2.0	0.11	1	50	32401-0514	4.40
51.309	63 - 67		104	58	20 x 2.0	0.12	1	50	32401-0515	4.45
51.310	70 - 73		110	61	20 x 2.0	0.13	1	50	32401-0516	4.75
51.311	74 - 80	2 1/2"	117	64	20 x 2.0	0.14	50		32401-0517	4.90
51.312	83 - 91	3"	128	70	20 x 2.0	0.15	1	50	32401-0518	5.15
51.313	101 - 106		152	78	23 x 2.5	0.23	25		32401-0519	7.70
51.314	108 - 114	4"	161	82	23 x 2.5	0.25	1	50	32401-0520	7.80
51.315	122 - 128		173	90	23 x 2.5	0.28	25		32401-0521	8.65
51.316	159 - 168		212	110	23 x 2.5	0.35	25		32401-0522	10.35