

GEBERIT

**Duofix Element für Dusche, 130 cm, mit Wandablauf, Wandarmatur Unterputz, für Unterlagsbodenhöhe am Einlauf 90-200 mm****Verwendungszwecke:**

- Für häusliche Bäder
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Unterlagsbodenhöhen  $\geq 90$  mm am Einlauf
- Für Aufputz- oder Unterputzarmaturen
- Für Verbundabdichtungen

**Eigenschaften:**

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing 9$  mm für Befestigung im Holzständerbau
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und Geberit Duofix Systemschiene
- Montageplatte höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach DIN EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Beplankungsdicke 10–40 mm
- Für Plattenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet
- Für Plattenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

**Lieferumfang:**

- Anschlussstutzen aus PE-HD,  $\varnothing 56$  mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech
- Befestigungsmaterial

Orig. Nr.	d mm	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☐ Stück	☑ Stück		CHF Stück
111584001	56	50	130	11	15	221.831	1	8	32402-0170	495.60

