

Siemens Dreiwegventil VXF22

In Kessel, Kälteanlagen und Heizgruppen sowie Lüftungs- und Klimaanlage als Regel- oder Absperrventil.
Für geschlossene Kreisläufe.

Regelventile für Mediumtemperaturen von -10 - 130 °C

Ausrüstbar mit elektromotorischen Stellantrieben SAX.. oder elektrohydraulischen Stellantrieben SKD..,

SKB.., SKC..

PN 6



Orig. Nr.	DN	kvs-Wert	Baulänge mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
VXF22.25-2.5	25	2.5	150	3.1	1	31344-0167	243.80
VXF22.25-4	25	4	150	3.1	1	31344-0170	243.80
VXF22.25-6.3	25	6.3	150	3.1	1	31344-0171	243.80
VXF22.25-10	25	10	150	3.1	1	31344-0172	243.80
VXF22.40-16	40	16	180	4.9	1	31344-0173	262.15
VXF22.40-25	40	25	180	4.9	1	31344-0174	262.15
VXF22.50-40	50	40	200	6.2	1	31344-0175	315.20
VXF22.65-63	65	63	240	9.5	1	31344-0176	440.65
VXF22.80-100	80	100	260	13.1	1	31344-0177	700.75
VXF22.100-160	100	160	300	19.0	1	31344-0178	1'223.00