


Oventrop Thermostatventil Typ QV, Eck

- Einsatz in Zweirohr-Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit Zwangsumwälzung
- Der Sollwert wird mit einem Voreinstellschlüssel durch Drehen des Handrades eingestellt
- Der Ventileinsatz passt in alle Standard Oventrop Ventilgehäuse ab Baujahr 1999
- Druckunabhängiges Thermostatventil mit stufenloser Voreinstellung
- Bei Ventilen mit Q-Tech wird der Volumenstrom direkt eingestellt
- Die Ventile AQ haben eine lichtgraue Bauschutzkappe
- Messing-Armatur, mit vernickeltem Gehäuse
- Thermostat-Gewindeanschluss: M 30 x 1.5
- Max. Betriebsdruck: 10 bar (PN 10)
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 120 °C
- Regelbereich: 10.0 - 170.0 l/h



| Orig. Nr. | DN | Dim. Zoll | Gewicht kg |  Stück | | CHF Stück |
|-----------|----|-----------|------------|---|------------|-----------|
| 1183063 | 10 | 3/8 | 0.15 | 10 | 31332-9964 | 56.20 |
| 1183064 | 15 | 1/2 | 0.20 | 10 | 31332-9965 | 57.55 |
| 1183066 | 20 | 3/4 | 0.29 | 10 | 31332-9966 | 63.65 |