## IMI EMOtec Stellantrieb

- Ventil im stromlosen Zustand geschlossen (Ausführung NC) oder geöffnet (Ausführung NO)
- Zur Temperatur- und / oder zeitbezogenen 2-Punkt-Regelung (NC)
- Ausführungen in 230 V (mit Überspannungsschutz 2,5 kV)
- Elektrisch beheiztes, überhubsicheres Ausdehnungssystem
- Die Stellkraft ist im Schliessbereich auf Thermostat-Ventilunterteile mit weichdichtenden Ventiltellern angepasst
- Das Gehäuse besteht aus hitzebeständigem und schlagfestem Kunststoff, weiss RAL 9016
- EMOtec eignet sich zur Montage auf alle IMI Heimeier Thermostat-Ventilunterteile und Dreiwegeventile
- Adapter ermöglichen die Montage auf Thermostat-Ventilunterteile anderer Hersteller
- Durch die äusserst kompakten Abmessungen ist er speziell für den Einbau in Verteilerschränken geeignet

| Orig. Nr. | Typ | Spannung V | Stellkraft N | Gewicht kg | Stück | Stück | | CHF Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829-00.500 | EMOtec, NO | 24 | 110 | 0.13 | 1 | 5 | 31232-0245 | 56.80 |
| 1809-00.500 | EMOtec, NO | 230 | 110 | 0.13 | 1 | 5 | 31232-0247 | 56.80 |
| 1827-00.500 | EMOtec, NC | 24 | 90 | 0.13 | 1 | 5 | 31232-0246 | 56.80 |
| 1807-00.500 | EMOtec, NC | 230 | 90 | 0.13 | 1 | 5 | 31232-0248 | 45.25 |