

Oventrop Strangregulierventil Hycococon VTZ

- PN16, mit Muffengewinde nach EN 10226, von -10 °C bis 120 °C, nicht für Dampf
- In Gradsitzausführung mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung
- Ventilgehäuse und Kopfstück aus Messing, wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring
- Zwei integrierte Mess- und Entleerungsventile am Ventil vorhanden, Montage im Vor- und Rücklauf
- Isolierung für Temperaturen bis 110 °C im Lieferumfang (als Verpackung) enthalten
- Gewindeanschluss M 30 x 1.5, unter Betrieb der Anlage austauschbar



Orig. Nr.	DN	D	L	H	d	t	SW	kvs-Wert	Gewicht	☐	☐		CHF
		Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	m ³ /h	kg	Stück	Stück		Stück
1061704	15	1/2	80	77	38	13.2	27	1.7	0.53	1	10	31232-0001	64.05
1061706	20	3/4	82	79	38	14.5	32	2.7	0.58	1	10	31232-0002	68.40
1061708	25	1	92	81	38	16.8	41	3.6	0.87	1	10	31232-0003	80.95
1061710	32	1 1/4	115	91	50	19.1	50	6.8	1.45	1	5	31232-0004	120.60
1061712	40	1 1/2	130	100	50	19.1	55	10.0	1.65	1	5	31232-0005	139.95
1061716	50	2	140	104	50	25.7	70	18.0	2.70	1	5	31232-0373	215.75

