

Oventrop Differenzdruckregler Hycocon DTZ

- Zur konstanten Regelung des eingestellten Sollwertes als Proportionalregler ohne Hilfsenergie
- Stufenlos einstellbarer Sollwert von 50 - 300 mbar, Sollwert blockierbar und von aussen ablesbar
- Mit direkter Absperrung und der Möglichkeit zum Entleeren und Befüllen, Einbau in den Rücklauf
- Kopfstück und Reglerschale aus Messing, Innenteile aus Messing, O-Ringe und Membran aus EPDM
- Mit Montiertem Mess- und Entleerungsventil sowie Isolierschalen
- Gradsitzausführung, Ventilkegel mit Weichdichtung, Ventilgehäuse
- Betriebstemperatur von -10 °C bis 120 °C, PN16



| Orig. Nr. | D1 Zoll | L mm | Ø D2 mm | H mm | t mm | SW mm | kvs-Wert m ³ /h | Gewicht kg | Stück | CHF Stück | |
|-----------|------------|---------|------------|---------|---------|----------|-------------------------------|---------------|-------|--------------|--------|
| 1062004 | Rp 1/2 | 80 | 71.5 | 113 | 13.2 | 27 | 1.7 | 1.27 | 1 | 31232-0006 | 228.45 |
| 1062006 | Rp 3/4 | 82 | 71.5 | 116 | 14.5 | 32 | 2.7 | 1.29 | 1 | 31232-0007 | 272.95 |
| 1062008 | Rp 1 | 92 | 71.5 | 120 | 16.8 | 41 | 3.6 | 1.53 | 1 | 31232-0008 | 333.45 |
| 1062010 | Rp 1 1/4 | 115 | 104.0 | 140 | 19.1 | 50 | 6.8 | 2.77 | 1 | 31232-0009 | 450.45 |
| 1062012 | Rp 1 1/2 | 130 | 104.0 | 145 | 19.1 | 55 | 10.0 | 3.00 | 1 | 31232-0010 | 482.45 |
| 1062016 | Rp 2 | 140 | 104.0 | 163 | 25.7 | 70 | 23.0 | 5.00 | 1 | 31232-0374 | 709.40 |

