

Oventrop Strangregulierventil Hydrocontrol VTR mit Set 3

- Mit montiertem Anschluss-Set 3 = 1 Messventil G 1/4 und 1 F+E Kugelhahn G 1/4
- Beiderseits Muffengewinde, in Schrägsitzausführung mit gesicherter Feinstvoreinstellung
- Ventilgehäuse und Kopfstück aus Rotguss, Kegel mit Dichtung aus PTFE
- Spindel und Ventilkegel aus entzinkungsbeständigem Messing (Ms-EZB)
- PN 25, Betriebstemperatur von -20 °C bis 150 °C, nicht für Dampf



Orig. Nr.	DN	D	L	H	t	kvs-Wert	Gewicht				CHF
		Zoll	mm	mm	mm	m ³ /h	kg	Stück	Stück		Stück
1060303	10	Rp 3/8	73	114	10.1	2.88	0.74	1	10	31232-0023	104.65
1060304	15	Rp 1/2	80	114	13.2	3.88	0.79	1	10	31232-0024	106.65
1060306	20	Rp 3/4	84	116	14.5	5.71	0.84	1	10	31232-0025	111.15
1060308	25	Rp 1	97	119	16.8	8.89	1.09	1	10	31232-0026	126.90
1060310	32	Rp 1 1/4	110	136	19.1	19.45	1.55	1	5	31232-0027	171.45
1060312	40	Rp 1 1/2	120	138	19.1	27.51	1.86	1	5	31232-0028	193.20
1060316	50	Rp 2	150	148	25.7	38.78	2.80	1	5	31232-0029	274.55

