

Oventrop Differenzdruckregler Hydromat DTR

- Mit Anschlusssatz und Entleerung, beiderseits DIN-Muffengewinde
- Der Sollwert ist stufenlos zwischen 50 mbar und 300 mbar einstellbar
- Ventilgehäuse, Kopfstück und Reglerschale aus Rotguss
- O-Ringe, Dichtscheibe und Membran aus EPDM
- Mit verdeckter Absperrung, Montage im Rücklauf
- PN 16 von -10 °C bis 120°C, Kapillarrohrlänge 1m



Orig. Nr.	D Zoll	L mm	H mm	t mm	SW mm	kvs-Wert m ³ / h	Gewicht kg	Stück	CHF Stück
1064504	Rp 1/2	80	158	13.2	27	2.5	2.34	1	31232-0011 339.75
1064506	Rp 3/4	84	160	14.5	32	5.0	2.22	1	31232-0012 374.90
1064508	Rp 1	97	163	16.8	41	7.5	2.48	1	31232-0013 415.30
1064510	Rp 1 1/4	110	172	19.1	50	10.0	2.89	1	31232-0014 493.85
1064512	Rp 1 1/2	120	178	19.1	54	15.0	3.05	1	31232-0015 673.95
1064516	Rp 2	150	210	25.7	70	34.0	5.54	1	31232-0016 991.95

Lieferbar auch mit Sollwertbereich 250 - 700 mbar

