


Oventrop Durchflussregler Hydromat QTR

Oventrop Durchflussregler Hydromat QTR

Mit Entleerung, beiderseits DIN-Muffengewinde, Zentralheizungs- und Kühlanlagen PN 16 von -10 °C bis 120 °C. Gehäuse und Kopfstück aus Rotguss. Oventrop Durchflussregler für Alt- und Neubauten zur dezentralen oder zur zentralen Durchflussregelung. Montage im Vor- oder Rücklauf. Der Durchfluss wird auf den gewünschten Sollwert eingestellt. Steigt der Durchfluss in der Anlage, so bewegt sich der Ventilkegel in Schliesstellung und hält dadurch den gewünschten Wert entsprechend eines notwendigen Proportionalbandes konstant.



| Orig. Nr. | Dim. | kvs-Wert m ³ / h | Gewicht kg |  Stück | | CHF Stück |
|-----------|--------|--------------------------------|---------------|---|------------|--------------|
| 1061504 | 1/2" | 100 - 800 | 1.83 | 1 | 31232-0017 | 325.25 |
| 1061506 | 3/4" | 100 - 1200 | 1.97 | 1 | 31232-0018 | 357.30 |
| 1061508 | 1" | 200 - 1900 | 2.00 | 1 | 31232-0019 | 392.20 |
| 1061510 | 1 1/4" | 300 - 3000 | 2.44 | 1 | 31232-0020 | 476.40 |
| 1061512 | 1 1/2" | 400 - 4000 | 3.02 | 1 | 31232-0021 | 639.40 |

