


Oventrop Regulierventil Cocon QTZ ohne Messventil mit AG

- Eingang und Ausgang: beiderseits Aussengewinde
- Ventilkombination aus einem automatisch arbeitenden Durchflussregler und einem Regelventil
- Zum hydraulischen Abgleich und zur Temperaturregelung von Verbrauchern oder Anlagenteilen
- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
- Betriebsdruck ps: 16 bar (PN 16)
- Betriebstemperatur ts: -10 °C bis 120 °C
- Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm



Orig. Nr.	DN	D Zoll	L1 mm	H1 mm	H2 mm	Bereich l / h	Gewicht kg	☞ Stück		CHF Stück
1145563	10	G 1/2	60	54	46	30 - 210	0.56	1	31232-0375	126.75
1145663	10	G 1/2	60	54	46	90 - 450	0.55	1	31232-0376	126.75
1145564	15	G 3/4	66	52	48	30 - 210	0.48	1	31232-0377	128.50
1145664	15	G 3/4	66	52	48	90 - 450	0.48	1	31232-0378	128.50
1145764	15	G 3/4	66	52	48	150 - 1050	0.48	1	31232-0379	128.50
1145566	20	G 1	74	52	48	150 - 1050	0.56	1	31232-0380	164.10
1145666	20	G 1	84	58	54	180 - 1300	0.82	1	31232-0381	222.50
1145668	25	5/4"				300 - 2000	1.30	1	31232-0382 T)	247.90
1145670	32	1 3/4"				600 - 3600	2.00	1	31232-0383 T)	338.15

T) Liquidation beim Lieferant, lieferbar sol. Vorrat