

**Oventrop Regulierventil Cocon QTZ mit Messventil mit AG**

- Eingang und Ausgang: beiderseits Aussengewinde
- Ventilkombination aus einem automatisch arbeitenden Durchflussregler und einem Regelventil
- Zum hydraulischen Abgleich und zur Temperaturregelung von Verbrauchern oder Anlagenteilen
- Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing
- Betriebsdruck ps: 16 bar (PN 16)
- Betriebstemperatur ts: -10 °C bis 120 °C
- Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm



Orig. Nr.	DN	D Zoll	L1 mm	H1 mm	H2 mm	Bereich l/h	Gewicht kg	☞ Stück		CHF Stück
1146063	10	G 1/2	60	54	46	30 - 210	1.40	1	31232-0384	155.30
1146163	10	G 1/2	60	54	46	90 - 450	1.40	1	31232-0385	155.30
1146064	15	G 3/4	66	52	48	30 - 210	0.55	1	31232-0386	157.10
1146164	15	G 3/4	66	52	48	90 - 450	0.55	1	31232-0387	157.10
1146264	15	G 3/4	66	52	48	150 - 1050	0.55	1	31232-0388	157.10
1146066	20	G 1	74	52	48	150 - 1050	0.62	1	31232-0389	192.65
1146166	20	G 1	84	58	54	180 - 1300	0.92	1	31232-0390	251.10
1146168	25	G 1 1/4	118	66	79	300 - 2000	1.40	1	31232-0391	276.50
1146170	32	G 1 3/4	124	66	79	600 - 3600	2.14	1	31232-0392	366.70

