



Thinking solutions.



## Reflex Druckhaltestation Compact

Kompressorgesteuerte Druckhaltestation in Kompaktbauweise für Heiz- und Kühlwassersysteme, Zulassung gemäss Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG, Halbmembran nach DIN EN 13831, zul. Betriebsüberdruck 6 bar, zul. Vorlauftemperatur 120 °C\*, zul. Betriebstemperatur 70 °C\*\*, zul. Umgebungstemperatur 0 - 45 °C, Schutzgrad: IP 54, mit Control Basic Steuerung, Spannungsversorgung 230 V, Sammelstörmeldung und RS485 Schnittstelle.

\* entsprechend höchstmöglichem Einstellwert - Temperaturregler 105 °C, gemäss DIN EN 12828.

\*\* Einbau im Anlagenrücklauf, Membranbelastung der Ausdehnungsgefässe max. 70 °C. Bei Dauertemperaturen = 0 °C bitten wir um Rücksprache.

Orig. Nr.	Typ	Ø D mm	H mm	h mm	Dim. Zoll	Gewicht kg	☞ Stück		CHF Stück
8800210	RSC 200	634	1320	135	1	52	1	31212-0144	5'698.35
8800310	RSC 300	634	1620	135	1	69	1	31212-0145	5'961.90
8800410	RSC 400	740	1620	135	1	80	1	31212-0146	6'247.50
8800510	RSC 500	740	1845	135	1	93	1	31212-0147	6'595.05

