

## Reflex Steuereinheit für Druckhaltestation Reflexomat

Steuereinheit RS mit 1 Kompressor.

Kompressorgesteuerte Druckhaltestation für Heiz- und Kühlwassersysteme, zul. Vorlauftemperatur 120 °C\*, zul. Betriebstemperatur 70 °C\*\*, zul. Umgebungstemperatur 0 - 45 °C, Schutzgrad: IP 54, Spannungsversorgung 230 oder 400 V, Sammelstörmeldung und RS485 Schnittstelle, Control Touch ab RS 150 serienmässig, Control Touch: graphische Bedieneroberfläche, permanente Anzeige der Betriebsparameter, umfangreiche Schnittstellen, z. B. für Leitstandanbindung, Fernüberwachung und Systemerweiterungen, bei RS 90 auch alternativ mit Control Touch lieferbar.


Kompressor:

bis 600 l RS 90/1 auf dem Grundgefäss.

ab 800 l RS 90/1 nebenstehend.

\* entsprechend höchstmöglichem Einstellwert - Temperaturregler 105 °C, gemäss DIN EN 12828.

\*\* Einbau im Anlagenrücklauf, Membranbelastung der Ausdehnungsgefässe max. 70 °C. Bei Dauertemperaturen = 0 °C bitten wir um Rücksprache.

Orig. Nr.	Typ	H mm	B mm	T mm	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
8880115	RS 90/1 bis RG600	395	340	523	21	1	31212-0178	3'469.20
8880215	RS 90/1 ab RG800	690	395	345	25	1	31212-0292	3'958.50
8882100	RS 90/2	921	498	550	45	1	31212-0293	6'002.85
8880311	RS 150/1	921	480	491	45	1	31212-0294	8'064.00
8883100	RS 150/2	921	580	510	60	1	31212-0295	12'951.75

