

### Reflex Variomat Steuereinheit mit 1 Pumpe

Zulassung gemäss Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG, Variomat Steuerung VS 1 mit Control Basic Steuerung, ab Variomat Steuerung VS 2 mit Control Touch Steuerung und Sanftanlauf ausgestattet (auch bei VS 1 alternativ lieferbar), zul. Vorlauftemperatur 120 °C\*, zul. Betriebstemperatur 70 °C\*\*, zul. Umgebungstemperatur 0 - 45 °C, Schallpegel ca. 55 dB, Schutzgrad: IP 54, Anschluss Nachspeisung Rp 1/2", Anschluss Pumpe/Überströmventil Rp 1"/Rp 1", Sammelstörmeldung und RS485 Schnittstelle.



\* entsprechend höchstmöglichem Einstellwert - Temperaturregler 105 °C, gemäss DIN EN 12828.

\*\* Einbau im Anlagenrücklauf, Membranbelastung der Ausdehnungsgefässe max. 70 °C. Bei Dauertemperaturen = 0 °C bitten wir um Rücksprache.

Orig. Nr.	Typ	H mm	B mm	T mm	Gewicht kg	☐ Stück		CHF Stück
8910105	VS 1	680	530	580	25.0	1	31212-0164	5'872.65
8910205	VS 2-1/60	920	470	730	28.0	1	31212-0165	7'361.55
8910305	VS 2-1/75	921	470	588	49.9	1	31212-0248	8'096.55
8910405	VS 2-1/95	921	470	588	51.4	1	31212-0249	8'828.40
8910710	VS 1-1/140	964	470	557	47.0	1	31212-0250	14'304.15

