



JRG Verschneidearmatur mit Anschlussstück, PN 16 5195

Bestehend aus Umgehung, Absperrung, fest einstellbare Rohwasserbeimischung und Rückflussverhinderer. Abgänge mit Aussengewinde BR 1 nach EN ISO 228-1, ohne Verschraubungen, Gewindeanschluss für Prüf- und Entleerventil mit Verschlusszapfen 5149.080 verschlossen, ohne Prüf- und Entleerventil. Gehäuse aus Rotguss, Sitz aus Chromnickelstahl, Rückflussverhinderer aus POM, Dichtungen EPDM, mit Handräder aus Kunststoff.

Für Wasser bis 65 °C, kurzfristig 90 °C.



JRG-Nr.	Orig. Nr.	GN Zoll	DN	d1 Zoll	d2 Zoll	d3 Zoll	d4 Zoll	d5 Zoll	h1 mm	h2 mm	h3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Gewicht kg	Stück	CHF Stück	
5195.025	351114903	1	25	1 1/4	1 1/4	1	1/2	1/4	10	35	105	100	115	75	2.62	1	32201-1698	548.65
5195.032	351114913	5/4	32	1 1/2	1 1/4	1	1/2	1/4	10	35	105	120	115	75	2.72	1	32201-1700	556.15