TYP 182

Dichthülse aus Komposit für oberflächenbeschädigte Kunststoffrohre

Abmessungen Dimensions	Typ Type
25 mm x 2,3 mm	182 SDR11
32 mm x 3,0 mm	182 SDR11
40 mm x 3,7 mm	182 SDR11
50 mm x 4,6 mm	182 SDR11
63 mm x 5,8 mm	182 SDR11

Montageanleitung

- Kunststoffrohr rechtwinklig abschneiden und entgraten.
- Die ISIFLO Dichthülse im Rohrende (bis zum Anschlag) einschieben. Der O-Ring muss unbedingt frei von Fett und Verschmutzungen sein! Keine Gleitmittel verwenden!
- Die Einstecktiefe des Fittings am Rohr markieren.
- Gleitmittel am Rohrende und am herausstehenden Ende der Dichthülse auftragen.
- Das Rohr mit der ISIFLO Dichthülse gemäß Montageanleitung des Fittings installieren.

Funktion, Eigenschaften und Vorteile:

Die Isiflo® Dichthülse sichert die Dichtigkeit mit einer "Triple" Lösung:

1. Abdichtung: zwischen Dichthülse und Rohrinnen¬ äche
2. Abdichtung: zwischen Dichthülse und Fittingkörper
3. Abdichtung: traditionelle Fittingdichtung

- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Einfache Installation ohne Zeitverlust
- Einfache, benutzerfreundliche Handhabung
- Keine besondere Rohrvorbereitung
- Auch nutzbar für ältere erdverlegte Rohre