

3.1.6 Steckmuffen Novo-Sit

Bogen 90°, 1 Muffe

Typ MQ



Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Innen emailliert
- Aussen bituminiert
- Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit
- Inklusive Dichtring TYTON
- Elektrisch nicht leitende Verbindung

Verbindungen & Zubehör

- Schubsicherungen Novo-Sit
- ZM-Schutzmanschette
- Schrumpfschlauch

Details Register

- Stutzen für Übergang auf PE

Auf Anfrage

- Vollschutz etec®-Email
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK

Artikel-Nr.	DN	L	Lu	t	e	kg
MQ80 90N	80	312	102.4	119	7.0	10.2
MQ100 90N	100	333	123.0	123	7.2	12.6
MQ125 90N	125	374	148.8	126	7.5	20.2
MQ150 90N	150	419	174.5	129	7.8	27.5
MQ200 90N	200	491	226.0	138	8.4	46.9
MQ250 90N	250	583	280.0	143	9.0	80.9
MQ300 90N	300	660	330.0	152	9.6	88.9
MQ350 90N	350	580	410.0	154	10.2	144.7
MQ400 90N	400	625	430.0	154	10.8	194.6
MQ500 90N	500	715	550.0	168	12.0	247.4
MQ600 90N	600	805	645.0	168	13.2	330.6
MQ700 90N	700	900	720.0	205	14.4	502.5
MQ800 90N	800	1080	800.0	217	15.6	681.1