

3.1.15 Steckmuffen Novo-Sit

T, 3 Muffen

Typ MMB



Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Innen emailliert
- Aussen bituminiert
- Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit
- Inklusive Dichtringe TYTON
- Elektrisch nicht leitende Verbindung

Verbindungen & Zubehör

- Schubsicherungen Novo-Sit
- ZM-Schutzmanschette
- Schrumpfschlauch

Details Register

- Stutzen für Übergang auf PE

Artikel-Nr.	DN1	DN2	Lu	lu	t1	t2	e1	e2	kg
MMB100-40N	100	40	190	90	123	74	7.2	7.0	18.2
MMB100-50N	100	50	190	90	123	77	7.2	7.0	19.7
MMB100-80N	100	80	190	95	123	119	7.2	7.0	19.1
MMB100-100N	100	100	190	95	123	123	7.2	7.2	19.1
MMB125-40N	125	40	195	100	126	74	7.5	7.0	23.4
MMB125-50N	125	50	195	105	126	77	7.5	7.0	23.9
MMB125-80N	125	80	195	105	126	119	7.5	7.0	25.3
MMB125-100N	125	100	195	110	126	123	7.5	7.2	26.6
MMB125-125N	125	125	225	110	126	126	7.5	7.5	28.6
MMB150-40N	150	40	195	115	129	74	7.8	7.0	28.3
MMB150-50N	150	50	195	115	129	77	7.8	7.0	28.5
MMB150-80N	150	80	195	120	129	119	7.8	7.0	30.1
MMB150-100N	150	100	195	120	129	123	7.8	7.2	31.9
MMB150-125N	150	125	255	125	129	126	7.8	7.5	36.2
MMB150-150N	150	150	255	125	129	129	7.8	7.8	37.1
MMB200-40N	200	40	200	140	138	74	8.4	7.0	37.8
MMB200-50N	200	50	200	140	138	77	8.4	7.0	39.3
MMB200-80N	200	80	200	145	138	119	8.4	8.1	45.8
MMB200-100N	200	100	200	145	138	123	8.4	8.4	39.5
MMB200-125N	200	125	255	145	138	126	8.4	8.8	45.8
MMB200-150N	200	150	255	150	138	129	8.4	9.1	50.4
MMB200-200N	200	200	315	155	138	138	8.4	9.8	55.2