

3.1.13 Steckmuffen Novo-Sit

Reduktion, 2 Muffen

Typ MMR



Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Innen emailliert
- Aussen bituminiert
- Doppelkammer-Steckmuffensystem Novo-Sit
- Inklusive Dichtringe TYTON
- Elektrisch nicht leitende Verbindung

Verbindungen & Zubehör

- Schubsicherungen Novo-Sit
- ZM-Schutzmanschette
- Schrumpfschlauch

Details Register

- Stutzen für Übergang auf PE

Artikel-Nr.	DN1	DN2	Lu	t1	t2	e1	e2	kg
MMR100-80N	100	80	90	123	119	7.2	7.0	11.8
MMR125-80N	125	80	140	126	119	7.5	7.0	14.3
MMR125-100N	125	100	100	126	123	7.5	7.2	15.0
MMR150-80N	150	80	190	129	119	7.8	7.0	18.4
MMR150-100N	150	100	150	129	123	7.8	7.2	19.2
MMR150-125N	150	125	100	129	126	7.8	7.5	19.6
MMR200-80N	200	80	280	138	119	8.4	7.0	27.0
MMR200-100N	200	100	250	138	123	8.4	7.2	25.0
MMR200-125N	200	125	200	138	126	8.4	7.5	27.6