

3.7.13 Flanschen

Blindflansch

Typ X



Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Innen emailliert
- Aussen bituminiert
- SVGW-zertifiziert









































Verbindungen & Zubehör

- Flanschverbindung ▶ 4.3.1 / ▶ 4.3.2

Auf Anfrage

- Erhältlich von DN 40 bis DN 1200
- Höhere Drücke
- Vollschutz etec®-Email
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK



Artikel-Nr.	DN1	PN	e	kg	NPN-Nr.	DS (2D)	SA (2D)	VA (2D)
X80	80	10/16	16.0	4.0	271.118	 		 
X100	100	10/16	16.0	4.6	271.119	 		 
X125	125	10/16	16.0	6.0	271.141	 		 
X150	150	10/16	16.0	7.6	271.142	 		 
X200 10	200	10	17.0	11.4	271.123	 		 
X200 16	200	16	17.0	11.4	271.143	 		 
X250 10	250	10	19.0	17.2	271.124	 		 
X250 16	250	16	19.0	16.8	271.144	 		 
X300 10	300	10	20.5	25.0	271.125	 		 
X300 16	300	16	20.5	24.5	271.145	 		 
X350 10	350	10	20.5	30.5	271.126			
X350 16	350	16	22.5	34.5	271.146			
X400 10	400	10	20.5	38.0	271.127			
X400 16	400	16	24.0	46.0	271.147			
X500 10	500	10	22.5	56.0	-			
X500 16	500	16	27.5	79.0	-			
X600 10	600	10	25.0	86.0	-			
X600 16	600	16	31.0	123.0	-			
X700 10	700	10	27.5	127.0	-			
X700 16	700	16	34.5	174.0	-			
X800 10	800	10	30.0	176.0	-			
X800 16	800	16	38.0	244.0	-			

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten