

UNI 1 Fig. 5474

Art-Nr. 185538

UNI 1

Fig. 5474 | PN 10/16

mit Schraubmuffen / Steckmuffe

Trinkwasser



Technische Angaben

Flanschen gebohrt nach EN 1092-2

Zubehör	Fig.
Einbaugarnitur Teleskop	6895
Einbaugarnitur Universal	6654
Handrad	8316
Spindelaufsatz	6662
Spindelverlängerung	9749, 9750
Strassenkappen (siehe Zubehör)	
Schubsicherung aussenliegend (für STM)	2806
Schubsicherung innenliegend (für STM)	2807
Schubsicherung SUBA kurz (für SRM)	2306
Übergangsstück PE 100	2398
Stutzen PE 100	5468
Verbindungsset Rohre PE und PVC	2808

Montagehinweis

Durchgang mit Schraubmuffen schlaufbar

Abgang mit Doppelkammersteckmuffe mit Dichtung vonRoll hydrotight Fig. 2810

x) Flansch gebohrt nach ISO (DIN) PN 10



DN1	DN2	DN3	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
100	80	100	356	176	356	192	237	38.0	16	185538	821.552
100	100	100	356	176	363	197	240	43.0	16	185539	821.512
125	80	125	363	173	366	202	247	43.0	16	185540	821.553
125	100	125	363	173	373	207	250	48.0	16	185541	821.563
125	125	125	363	177	385	212	259	57.0	16	185542	821.513
150	80	150	370	174	376	212	257	47.0	16	185543	821.554
150	100	150	370	170	383	217	260	52.0	16	185544	821.564
150	125	150	410	210	395	222	269	61.0	16	185545	821.574
150	150	150	410	210	410	227	281	73.0	16	185546	821.514
200	80	200	358	163	401	237	282	55.0	16	185547	821.555
200	100	200	358	163	408	242	285	59.0	16	185548	821.565
200	125	200	493	283	420	247	294	72.0	16	185549	821.575
200	150	200	493	283	435	252	306	84.0	16	185550	821.585
200	200 ^{x)}	200	493	283	457	262	319	114.0	10	185551	821.515