



Bogen HAWLE-GRIP 30°, PN 16, 7341



Anwendung:

PE-Rohre SDR 11/17 können direkt durch Stecken schubsicher verbunden werden.

Eigenschaften:

Zugfeste Steckmuffe für PE-Rohre SDR 11/17

Typ 1: mit Doppelmuffe

Typ 2: mit Spitzendbogen und einer Muffe

SVGW-Zertifizierung

Werkstoff:

Lippendichtung: EPDM/System 3S

Lief.-Nr.	Ø d mm	Typ	PN bar	L mm	L1 mm	t mm	D mm	NPK	Art.-Nr.
7341090000	90	1	16	280		140	152	433.377	33211-1089
7341110000	110	1	16	290		145	175	433.378	33211-1090
7341125000	125	1	16	300		148	190	433.379	33211-1091
7341160000	160	1	16	330		163	234	433.382	33211-1092
7341180000	180	1	16	380		185	260	433.383	33211-1093
73412200000	200	1	16	430		213	285	433.384	33211-1094
73412225000	225	1	16	450		216	315	433.385	33211-1095
7341090001	90	2	16	280	220	140	152	433.177	33211-1096
7341110001	110	2	16	290	230	145	175	433.178	33211-1097
7341125001	125	2	16	300	260	148	190	433.179	33211-1098
7341160001	160	2	16	330	300	163	234	433.182	33211-1099
7341180001	180	2	16	380	330	185	260	433.183	33211-1100
7341200001	200	2	16	430	420	213	285	433.184	33211-1101
7341225001	225	2	16	450	450	216	315	433.185	33211-1102

2596