



Wilo-Stratos PICO Nassläufer-Premium-Hocheffizienzpumpe



Bauart:

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfestem EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Einsatz:

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlage, industrielle Umwälzanlagen.

Lieferumfang:

- Pumpe
- Wärmedämmung
- Wilo-Connector
- Dichtungen
- Einbau- und Betriebsanleitung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage):

- Heizungswasser (gem. SWKI BT102-01)
- Wasser-Glykol-Gemische (max. 1:1; ab 20 % Beimischung sind die Förderdaten zu überprüfen)

Zulässiger Einsatzbereich:

- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +25 °C: +2...+110 °C
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +40 °C: +2...+95 °C
- Temperaturbereich bei max. Umgebungstemperatur +60 °C: +2...+70 °C
- Nenndruck PN: 10 bar

Motor/Elektronik:

- Energieeffizienzindex (EEI): ≤ 0.16
- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 61800-3
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Drehzahlregelung: Frequenzumrichter
- Schutzart: IP X4D
- Isolationsklasse: F
- Netzanschluss: 1~230 V, 50/60 Hz
- Motorschutz: nicht erforderlich (blockstromfest)

Lief.-Nr.	Typ	Anschluss	Art.-Nr.
4132456	Stratos PICO 25/1-4-130	Rp 1"	31244-0044
4132453	Stratos PICO 25/1-6	Rp 1"	31244-0319
4132457	Stratos PICO 25/1-6-130	Rp 1"	31244-0320
4132454	Stratos PICO 30/1-4	Rp 5/4"	31244-0321

312705