



### KEMPER Frosti-plus frostsichere Aussenarmatur als Bausatz mit geradem Anschlussgehäuse



inkl. zusätzlicher Verdrehenschutzmanschette, mit automatischer Entleerfunktion, geeignet für Rohbauinstallation und für die nachträgliche Installation bei bereits fertiggestellter Aussenwand, universelle Baulänge für alle gängigen Einbautiefen (für Wandstärke 150 mm bis 415 mm bei Aufputz-Montage), mit Bediengriff inkl. Farbmarkierung Kaltwasser, alle sichtbaren Bauteile durchgängig in aktuellem Design matt-verchromt, alle im geschlossenen Zustand medienberührten Metallteile aus Rotguss, Innenoberteil für schnellen Öffnungsvorgang, Kegel mit innenliegender RV-Feder und EPDM-Sitzdichtung, inkl. integriertem verliersicheren Auslaufrohrbelüfter, Funktionsbelüfter und Rückflussverhinderer (DIN EN 1717, Typ HD), mit SVGW-Zulassung, inkl. Schlauchverschraubung.

Lief.-Nr.	Figur	DN	IG (R)	Art.-Nr.
574 01 015	574 01	15	1/2"	32203-0233
574 01 020	574 01	20	3/4"	32203-0234

2402