


## Armaflex Protect Schläuche AX



Länge 1m

Flexible Brandschutzabschottung und Dämmung für durch feuerbeständige Wände und Decken geführte nichtbrennbare, und brennbare Rohrleitungen für Gase  
Elastomerschaum auf Basis synthetischem Kautschuks

schwarz

Brandschutzabschottung und Dämmung für Heizungs-, Sanitär- und Kälteleitungen bis Aussendurchmesser 326 mm und brennbare Leitungen bis 110 mm Aussendurchmesser



| Orig. Nr.     | Ø<br>mm | DSD<br>mm | Gewicht<br>kg | <br>m | <br>m |            | CHF<br>m |
|---------------|---------|-----------|---------------|--|--|------------|----------|
| PRO-AX-19X015 | 15      | 19        | 0.15          | 1  | 16   | 32403-2545 | 70.55    |
| PRO-AX-20X018 | 18      | 20        | 0.15          | 1  | 13   | 32403-2547 | 78.05    |
| PRO-AX-20X022 | 22      | 20        | 0.20          | 1  | 12   | 32403-2549 | 82.45    |
| PRO-AX-25X028 | 28      | 25        | 0.20          | 1  | 9  | 32403-2551 | 99.90    |
| PRO-AX-25X035 | 35      | 25        | 0.25          | 1  | 8  | 32403-2553 | 154.60   |
| PRO-AX-25X042 | 42      | 25        | 0.25          | 1  | 6  | 32403-2555 | 182.30   |
| PRO-AX-25X048 | 48      | 25        | 0.25          | 1  | 5  | 32403-2556 | 198.00   |
| PRO-AX-25X054 | 54      | 25        | 0.25          | 1  | 5  | 32403-2558 | 210.20   |
| PRO-AX-25X063 | 63      | 25        | 0.25          | 1  | 4  | 32403-2560 | 237.00   |