



KEMPER Multi-Fix-Plus Zirkulations-Regulierventil mit AG Fig. 150 6G

zum hydraulischen, fixen Strangabgleich, medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, PTFE-Sitzdichtung, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, Aussengewinde für flachdichtende Verschraubungen, mit Entleerstopfen, inkl. Thermometer, Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000, tottraumfrei, absperbar ohne Veränderung der Voreinstellung, mit Stellungsanzeige, DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung, SVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung, für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551/W 553/DIN 1988-300, nach UBA-Bewertungsgrundlage, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 100 °C



Orig. Nr.	DN	Anschluss Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg	Stück		CHF Stück
1506G01500	15	G 3/4	70	0.56	1	32203-0271	264.05
1506G02000	20	G 1	78.5	0.75	1	32203-0272	285.90
1506G02500	25	G 1 1/4	97	1.02	1	32203-0273	337.60
1506G03200	32	G 1 1/2	110	1.39	1	32203-0274	423.80
1506G04000	40	G 1 3/4	130	1.80	1	32203-0275	799.25
1506G05000	50	G 2 3/8	145	2.63	1	32203-0276	943.65

