

Frischwasserstationen zentral

REGUMAQ X-25

FÜR EINFAMILIENH&#196;USER

- Kompakt und leistungsstark
- Anlagenparameter per DIP¬Schalter einstellbar
- Für Niedertemperatursysteme geeignet
- Schnelle Regelungstechnik durch Turbinen¬Sensorik und LIN¬Pumpentechnologie
- Einfache Ein¬Mann¬Montage

REGUMAQ X-45

FÜR MEHRFAMILIENH&#196;USER



- Leistungsstark und variabel im Einsatz
- Intuitiv bedienbar am Touch¬Display aus Glas, im Nutzer¬ oder Expertenmodus für Fachhandwerker
- Zahlreiche Zusatzfunktionen wie z. B. Rücklaufeinschichtung oder Nachheizung
- Für Niedertemperatursysteme geeignet
- Präzise Regelungstechnik durch Turbinen¬Sensorik und LIN¬Pumpentechnologie (Parallelschaltung möglich)
- Einfache Ein¬Mann¬Montage

REGUMAQ X-80

FÜR MEHRFAMILIENH&#196;USER UND NICHTWOHN&#196;UDE

- Besonders leistungsstark
- Anlagenparameter mit elektronischem Regler Regtronic RQ einstellbar
- Anschluss an den Datenlogger Datalog CS-BS möglich: vernetzen, visualisieren oder aus der Ferne zugreifen
- Webinterface zum Einstellen und Auslesen des Reglers oder Weitergeben der Reglerdaten an die Gebäudeleittechnik (GLT)



Orig. Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	 Stück	 Stück		CHF Stück
1381127	240	400	625	12.9	1	6	32207-0001	3'008.55
1381142	240	400	625	14.4	1		32207-0002	4'626.35
1381582	300	660	875	38.8	1		32207-0003	6'044.00