

Zeparo Cyclone Max geschweisst

- Schweissanschluss
- Heiz- und Kühlwassersysteme
- Nicht aggressive und nicht giftige Medien für den Einsatz im Anwendungsbereich
- Frostschutzmittelzusatz auf Ethylen- oder Propylenglykolbasis 50 %
- Max. zulässiger Druck, PS: 10 bar
- Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar
- Max. zulässige Temperatur max: 110 °C
- Min. zulässige Temperatur min: -10 °C

Orig. Nr.	DN mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	Gewicht kg	📦 Stück		CHF Stück
30304120900	60.3	340	655	210	445	9	1	31216-0898	1765.00
30304121002	76.1	340	655	210	445	9	1	31216-0899	1872.00
30304121102	88.9	460	795	240	555	18	1	31216-0900	2'300.00
30304121202	114.3	460	795	240	555	17	1	31216-0901	2'460.00
30304121302	139.7	625	1015	300	715	61	1	31216-0902	4'493.00
30304121402	168.3	625	1015	300	715	59	1	31216-0903	4'546.00
30304121502	219.1	755	1325	375	950	149	1	31216-0904	7'274.00
30304121602	273.0	870	1565	430	1135	207	1	31216-0905	12'836.00
30304121702	323.9	985	1715	470	1245	232	1	31216-0906	17'114.00

